



ABIOSOL

ABIOSOL je chlorované, rychle se odpařující a nehořlavé rozpouštědlo. Nezanechává žádné zbytky a je velmi účinné pro odmašťování a to dokonce i na nátěrech, barvách, většině pryskyřic, vytvrzeném silikonu, syntetické gumě atd.

PROČ

Výrobek může být použit na všech typech kovů nebo lehkých kovových slitin pro jeho výtečné výsledky především v operacích odmaštění před nátěry a/nebo na při všech typech odmaštění před dalším zpracováním. Často se prokázal jako ideální v sektoru klimatizace jako náhrada promývání freonem (freon 11 a jiné podobné produkty) následně po údržbě nebo opravě zařízení. Je vhodný pro vysoušení předmětů po galvanizaci.

ABIOSOL je ideální všude tam, kde se vyžaduje účinné rozpouštění bez zanechávání zbytků; když je rychlost odpaření kritickým faktorem; kde je odstraňování odolných znečištění z olejů, vazelin, pryskyřic a politur obzvláště obtížné. Je vynikající všude tam, kde se prokázalo, že ostatní rozpouštědla jsou nedostatečně účinná.

JAK

Z hlediska způsobu využití je výrobek značně flexibilní. Lze jej využít v nádržích pro ponoření ošetřovaného výrobku, pro jeho omytí dynamickým průtokem. Lze využít výparů při pracovní teplotě 38 °C. Lze jej použít v ultrazvukových nádržích pro kovové součástky a mechanické komponenty. Jestliže se mohou do kontaktu s produktem dostat těsnění (různé těsnící O kroužky), je třeba vždy zkontrolovat předem jejich kompatibilitu (snášlivost). ABIOSOL se snáší s „O“ kroužky z Vitonu. Produkt může být naředěn libovolným derivátem benzínu, aby se redukovalo jeho odpařování nebo zvýšila ekonomika využití.

KDE

Strojírenství, mechanické sestavy a železné výrobky
 Dílny pro kovoobrábění
 Přesné opracování kovů
 Strojírenské technologie
 Klimatizace
 Průmyslové nátěry
 Petrolejářský průmysl, stavba lodí atd.

BALENÍ

Kód výrobku

304.005
 304.025
 304.210

Dodávaná množství

Kovový kanystr 5 kg
 Kovový sud 25 kg
 Kovový sud 210 kg

Balení

Karton s 2 kanystry
 1 sud
 1 sud