



FAREN industrie chimiche spa
faren.com > psm@faren.com

FAREN s.r.o.
ul.26.dubna 245, 68801 Uherský Brod
Tel.: +420 572 630 555-6
Fax: +420 572 630 557
http://www.faren.cz, e-mail: faren@faren.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
Vydáno: 11/07

Strana 1 ze 1

COPPER GREASE

Vazelína pro vysoké teploty ve formě spreje

COPPER GREASE vazelína ve formě spreje obsahující disperzi mikronizované mědi, odolná vůči teplotě. Je ideální pro vysoké teploty (nad hodnotou 1000 °C) nebo jako lubrikant

PROČ

Se svými ochrannými vlastnostmi a schopností zvyšovat odolnost ke sváření je produkt COPPER GREASE obzvláště vhodný pro všechny situace vyžadující velmi vysoce svaru odolný, antikorozivní a lubrikační výkon za podmínek vysokých pnutí, které se vyskytují v přepravě, v petrochemickém průmyslu a v dalších oblastech. COPPER GREASE nevysychá a zůstává účinný ve vlhkých a salinických prostředích. Kromě toho poskytuje stejně vysoký výkon při teplotách překračujících 1000 °C a to z něj činí jedinečný výrobek v této oblasti. Je ideální pro procesy injekčního lisování plastů a gumy, odlévání kovů a pro mazání extrakčních tyčí. Je vynikající pro prevenci sváření svorníků s válcovou hlavou, pro napojovaná kolena odsávacích potrubí a pro servomechanismy hořáků a/nebo kotlů. Nevytváří kaly ani usazeniny a úspěšně odpuzuje prach a nečistoty.

JAK

Po protřepávání spreje po dobu jedné minuty zkontrolujte, že dochází k emitování měděných částic sledováním barvy (měla by být intenzivně měděná červená)

Poté aplikujte **vždy** s použitím speciálního nástavce trysky. Při aplikaci dbejte, aby podávané množství nebylo příliš vysoké a nevytvářely se kapky. Po použití je důležité vyprázdnit trysku spreje, proto poslední nástřik provádějte tak, že držíte sprej v obrácené poloze ventilem dolů.

KDE

Slévárny
Průmysl zpracování kovů a plastů
Klempířství, vytápění, ventilace a klimatizace
Stavba lodí a člunů
Odlévání do forem
Strojírenství motorů

BALENÍ

Kód výrobku
910.003

Dodávaná množství
Sprej 400 ml

Balení
Karton 12 kusů