



FAREN industrie chimiche spa
faren.com > psm@faren.com

FAREN s.r.o.
ul.26.dubna 245, 68801 Uherský Brod
Tel.: +420 572 630 555-6
Fax. +420 572 630 557
http://www.faren.cz, e-mail: faren@faren.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
Vydáno: 11/07

Strana 1 ze 2

DECAVIL F

Koncentrovaný odokujovač

DECAVIL F je superkoncentrovaná směs výkonných kyselin a korozních inhibitorů. V důsledku své účinnosti, koncentrace a bezpečnosti patří ke špičce v sektoru jakostních odokujovacích prostředků

PROČ

DECAVIL F je ideální pro široký rozsah depozitů: zbytky cementů, kotelní kámen, silikáty, sanytr, rez a všechny druhy oxidačních produktů. Bezpochyby je primární kvalitou DECAVILu F jeho vysoká koncentrace, která dovoluje jeho použití při velmi vysokých ředěních. Když si uvědomíte, že většina produktů dostupných na trhu se používá neředěná, ihned oceníte konkrétní přednosti našeho odokujovače (odstraňovače vodního kamene). Korozní inhibitory, které produkt obsahuje, znamenají, že může být použit v libovolné situaci s výjimkou hliníku a hliníkových slitin!!

Po použití jej postačí pouze důkladně opláchnout, neutralizace produktu není potřebná. Může být použit pro odstranění kamene z ohřívacích vřeten a ponorných ohříváků, protože nenabíjí elektricky povrchy a tím brání případnému zkratování. V sektoru dodávky tepla se používá pro odstranění depozitů v ohřívacích systémech, odpařovacích chladicích věžích a tepelných výměnících. V sektoru chlazení a klimatizací je vynikající pro čištění vodou naplněných uzavřených chladicích okruhů.

V sektoru motorů vozidel odstraňuje depozity z chladicích systémů. Ve stavebnictví eliminuje cementy ze všech typů zařízení a povrchů. Po položení podlah odstraňuje zbytky lepidel a sanytru.

V průmyslovém sektoru odlévání plastů a gumy tento produkt bez námahy očistí ocelové lící formy. DECAVIL F může být použit také v sektorech výroby průmyslového skla, mramoru, žuly a keramiky.

JAK

Koncentrace DECAVIL F je závislá na způsobu jeho použití. Popíšeme tady několik typických aplikací a ponecháme na zkušenosti uživatele odhad správné koncentrace pro řešení dalších úkolů v případech, které zde nejsou uvedeny.

Systémy vytápění

1 díl DECAVIL F ve 3 – 5 dílech vody

Stavebnictví

1 díl DECAVIL F ve 2 až 5 dílech vody pro odstraňování cementů; 1:1 pro odstraňování rzi ze zařízení a náčiní

Motory vozidel

1 díl DECAVIL F ve 3 až 10 dílech vody pro chladicí systémy

Odlévání a lisování plastů do forem

Pro čištění forem použijte produkt čistý a pro čištění uzavřených chladicích okruhů jej použijte ředěný v poměru 1:3.

Opravy domácích užitkových přístrojů

Pro ponorné vařiče v ředění na 50%, zejména u vařičů určených pro přípravu presso kávy; v případě železných částí mycích strojů a myček nádobí použijte ředění 1:3.



FAREN industrie chimiche spa
faren.com > psm@faren.com

FAREN s.r.o.
ul.26.dubna 245, 68801 Uherský Brod
Tel.: +420 572 630 555-6
Fax. +420 572 630 557
<http://www.faren.cz>, e-mail: faren@faren.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
Vydáno: 11/07

Strana 2 ze 2

KDE

Instalatérství, topenářství a klimatizace
Stavební dodavatelé
Motory vozidel
Čluny
Odlévání plastů a slévárny obecně
Pokládání podlah
Údržba domácích přístrojů
Průmysl zpracování mramoru žuly a keramiky
Výroba skla
Údržba kávových a nápojových automatů

BALENÍ

Kód výrobku

404.001
404.005
404.035

Dodávaná množství

Láhev 750 ml
Kanystr 5 litrů
Sud 35 kg

Balení

Karton 16 lahví
Karton 2 kanystry
1 sud