



DECAVIL L

Pufrovaný odokujovací prostředek

Decavil L se skládá ze směsi anorganických kyselin a inhibitorů koroze. V rozmezí odokujovacích prostředků patří tento produkt do sektoru výrobků s nejvyšší bezpečností.

PROČ

DECAVIL L je vhodný pro odstraňování široké škály vznikajících depozitů: zbytků cementů, vodního kamene, silikátů, sanytru, rzi a různých druhů oxidačních produktů. Jeho speciální inhibiční charakteristiky je dělají ideálním pro použití u materiálů, které jsou zejména citlivé na korozivní působení kyselin, jako je třeba hliník a jeho slitiny, galvanizované kovy a lakované povrchy. I když je silně pufrovaným výrobkem, aby nevyvolával korozi nebo poškození materiálů na které působí, přesto je vysoce účinný. Inhibitory koroze, které obsahuje jej činí vhodným pro použití na jakémkoliv podkladu včetně hliníku, zinku, olova a smaltovaných nebo lakovaných povrchů. Požaduje se pouze důkladné vypláchnutí, protože neutralizace není potřebná. Může být použit pro všechny druhy aplikací: pro odstraňování vodního kamene z výtopných systémů, chladících věží s odpařováním a tepelných výměníků; v systémech pro chlazení a klimatizace pro čištění vodou plněných uzavřených cirkulačních okruhů; ve stavebnictví pro odstraňování betonových zbytků z náradí a pracovních povrchů; při pokládání podlah pro odstranění adhezivních zbytků a sanytru. Používá se také ve sklářství a v průmyslu zpracování mramoru a žuly. Je ideální pro udržování dmýchacích kabin pokrytých vodním filmem, pro čištění malty z hliníkových úchytek a pro odstraňování krusty z betonových průmyslových podlah před dalšími postupy určenými pro jejich ochranu. Může být také použit pro odstraňování skvrnek z chromovaných komponent nebo korozních skvrn ze sanitárních armatur a koupelnového vybavení. Bez jakéhokoliv poškození odstraňuje vodní kámen z praček, myček nádobí a žehliček s generátorem páry nebo bez něj.

JAK

Když se ošetřuje komponenta ze sloučenin zinku, hořčíku nebo hliníku, je rozumné provést test kompatibility a zkontrolovat reakci materiálu na výrobek. Maximální doporučené ředění je 1:3 ve vodě. Může být praktické a spojené s úsporou času, když se produkt použije bez ředění bez přidávání vody.

KDE

Instalatérství, teplárenství a klimatizace
Dodavatelé staveb
Doky a loděnice
Podlahářství
Opravy domácích spotřebičů /přístrojů
Průmysl zpracování mramoru, žuly a keramický průmysl
Sklářství
Údržba kavárenských přístrojů a přístrojů pro prodej nápojů.

BALENÍ

Kód výrobku

405.005
405.030

Dodávaná množství

Kanystr 5 kg
Soudek 30 kg

Balení

Karton se 2 kanystry
1 soudek