



FAREN industrie chimiche spa
faren.com > psm@faren.com

FAREN s.r.o.
ul.26.dubna 245, 68801 Uherský Brod
Tel.: +420 572 630 555-6
Fax: +420 572 630 557
http://www.faren.cz, e-mail: faren@faren.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
Vydáno: 11/07

Strana 1 ze 1



FLY MUD

Víceúčelový flokulant

FLY MUD je flokulant vhodný pro celý rozsah aplikací, pro čiření a čištění vodních okruhů nebo v úpravách vody, pro odstraňování částic ze suspenzí bahna, nánosů a řas.

PROČ

Flokulační účinek spočívá ve vázání suspendovaných částic velmi malých rozměrů k sobě do větších a těžších celků (floků), které se rychleji sráží a usazují se jako sediment. Tím je voda vyčiřena a depozity mohou být jednoduše odstraněny s využitím zařízení s odběrem vody nebo tlakových filtrů. FLY MUD odstraňuje a eliminuje také jednobuněčné řasy, které často akumulují v zařízeních s čerstvou vodou vystavených slunečnímu záření. Tento víceúčelový výrobek je vhodný pro všechny aplikace. Výrobek ani nepoškozuje ani nekoroduje kovové konstrukce, protože má neutrální pH. Protože se jedná o kapalinu, není produkt ovlivňován vlhkostí na rozdíl od aplikovaných prášků a cenovou hodnotu jeho aplikace lze jednoduše spočítat. Produkt nemá škodlivé účinky na vodní prostředí (faunu i floru).

JAK

Pro odstraňování suspenzí bahna a kalů z uzavřených okruhů, jako jsou okruhy pro vytápění nebo chlazení, včetně odpařovacích věží: nařed'te na koncentraci 1 litru produktu na každých 200 litru vody a ponechte vodu cirkulovat po dobu nejméně 24 hodin, potom odstraňujte akumulované bahno, dokud nezůstane voda průhledná. Pro využití v čištění vody a v zařízeních pro čiření vody, nebo pro čiření kumulačních nádrží mramorového prachu použijte jeden litr produktu na každých 750 až 1000 litrů vody. V případě nástřikových kabin nebo zařízení použijte jeden litr produktu na každých 1000 litrů vody.

Poznámka: uváděná ředění pro čiřící zařízení jsou přibližná: přesné hodnoty ředění se budou měnit podle typu zařízení, aplikačního postupu produktu a okamžiku injektáže produktu. Abyste se vyhnuli zbytečně vysoké nebo nedostačující koncentraci produktu, postupujte podle instrukcí poskytovaných výrobcem čiřícího zařízení.

KDE

Výtopny a chladicí zařízení
Nástřiková zařízení a systémy (lakovny)
Zařízení pro čištění vody, čiřící zařízení.

BALENÍ

Kód výrobku
403.005

Dodávaná množství
Kanystr 5 litrů

Balení
Karton se 2
kanystry