



PROČ



JAK

SVERNICEX Odstraňovač starých laků s pomalým odpařováním

SVERNICEX je odstraňovač starých nátěrů obsahující metylenchlorid bez dalších fenolů. Je k dispozici v zahuštěné formě (P) pro nanášení štětcem a v kapalně verzi (I, aplikace ponořením) nebo v praktické inovované verzi ve formě spreje (S)

SVERNICEX je účinný na libovolném typu nátěru, jedno nebo dvousložkovém, pro kov nebo dřevo, včetně protinánosových nátěrů. Působí ve dvou fázích. V první fázi SVERNICEX penetruje pod vrstvu pryskyřice a odloupne ji charakteristickým způsobem od podkladu. V druhé fázi změkčí nátěr a tím usnadní jeho rychlé odstranění.

SVERNICEX obsahuje vhodné korozní inhibitory, které zabraňují tvorbě rzi na železných površích pod dobu 24 hodin po ošetření povrchu a to i tehdy, když byl produkt odstraněn proudem tryskající vody.

SVERNICEX má obzvláště dlouhou dobu odpařování především ve verzích P a S, ve kterých speciální vosky prodlužují dobu sušení. Zejména v případě restaurování dřevěných povrchů je tedy k dispozici dostatek času pro odstranění odloupaného laku s použitím konvenčních ocelových drátků. SVERNICEX neodstraní charakteristickou patinu starého dřeva.

Produkt není hořlavý, což je důležitý faktor z hlediska bezpečnosti. Dočasný kontakt s pokožkou nevyvolá žádné konkrétní reakce pokud je ihned přerušen omytím dostatečným množstvím vody, je však lepší mu zabránit. Doporučuje se používat ochranné rukavice a ochranné brýle.

SVERNICEX může být odstraněn pomocí otryskání vodou. Není potřebné omývat po použití produktu ošetřené místo rozpouštědlem.

Verze „I“ (kapalná) pro ponoření je ideální pro odstraňování laku z malých komponent, nebo pro otevření cívek zkratovaných elektrických motorů, což je obvyklý úkol v elektromechanickém sektoru. Při této druhé aplikaci se produkt nespotřebuje a může být opakovaně využit až do úplné spotřeby. Verze „S“ v aerosolu je vynikající pro domácí práce v malém měřítku a pro obnovení složitě intarzanového nábytku. Aplikáční nátrubek a tlakovaná nádoba dovolují, aby byl produkt aplikován kdekoliv.

SVERNICEX P

Otevřete opatrně plechovku 750 ml nebo 5 litru kanystr. (produkt může být natlakován a uvolnění víčka může být velmi prudké provázené nechtěným únikem produktu. Rukou v pevné rukavici přidržujte proto při otvírání víčko z vrchu). Dobře promíchejte pro důkladné homogenizování obsažených vosků a poté aplikujte na povrch s použitím štětce. Pak vyčkejte dokud nátěr nezbobtná a neodloupne se. Odstraňte všechno pomocí špachtle, ocelových drátků nebo tryskající vody.

SVERNICEX „I“

Ponechte objekt nebo elektrickou cívku ponořenou do produktu po nezbytnou dobu (i pár hodin v případě elektromotoru), potom jej vyjměte opláchněte nebo osušte stlačeným vzduchem, pokud to jde.



FAREN industrie chimiche spa
faren.com > psm@faren.com

FAREN s.r.o.
ul.26.dubna 245, 68801 Uherský Brod
Tel.: +420 572 630 555-6
Fax. +420 572 630 557
<http://www.faren.cz>, e-mail: faren@faren.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
Vydáno: 11/07

Strana 2 ze 2

SVERNICEX „S“ protřepejte sprej dokud slyšíte úder korálku o stěnu. Aplikujte pomocí nátrubku se založenou prodlužovací trubičkou. Dbejte, aby produkt nebyl stříkán směrem na ruce, oči, nebo směrem k osobám a živočichům. Ponechte produkt působit po nezbytnou dobu a poté odstraňte SVERNICEX P postupem uvedeným výše.

POZNÁMKA: Nikdy do produktu SVERNICEX nepřidávejte vodu. Mohlo by dojít k tvorbě kyseliny chlorovodíkové. SVERNICEX I musí být používán v ocelovém kanystru s utěsněným víčkem. Skladujte při pokojové teplotě, chráněné před deštěm a atmosférickými účinky.

KDE

Průmyslové nátěry (pláště)
Restaurátoři
Údržba člunu
Dílny pro opravy karosérií
Elektromechanický sektor
Konstrukční sestavy z kovů a železa
Stroje pro pozemní práce, vysokozdvizné vozíky.
Speciální aplikace: odstraňování zašlapaných žvýkaček

BALENÍ

Kód výrobku	Dodávaná množství	Balení
701.001 SVERNICEX P	Plechovka 750 ml	Karton 16 kusů
702.005 SVERNICEX I	Kovový kanyst 5 kg	Karton 2 kusy
929.003 SVERNICEX S	Sprej 400 ml	Karton 12 kusů