



FAREN industrie chimiche spa
faren.com > psm@faren.com

FAREN s.r.o.
ul.26.dubna 245, 68801 Uherský Brod
Tel.: +420 572 630 555-6
Fax: +420 572 630 557
http://www.faren.cz, e-mail: faren@faren.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU
Vydáno: 11/07

Strana 1 ze 1



SKID

Anti-adhezivní kapalina pro svářecí stroje při sváření drátem

SKID je kapalina, která zabraňuje adhezi kapek při svařování. Má neutrální pH a je připraven k okamžitému použití. Je navržen tak, aby zabránil adhezi jak na svářecím drátu/tyči, tak na opracovávaném předmětu.

PROČ

SKID je speciální produkt na vodné bázi, neškodný pro obsluhu v případě kontaktu s pokožkou nebo při inhalaci. Je ve formě k okamžitému použití a protože neobsahuje žádné silikony, nevytváří odpuzující oblasti na svařovaném kovu, které by mohly znesnadnit následnou povrchovou úpravu lakováním. Je to ideální produkt pro všechny činnosti svařování, především při automatizovaných procesech, redukuje náklady a usnadňuje aplikaci anti-adhezivní kapaliny. SKID je bez zápachu a nezvyšuje produkci kouřů během svařování. Po aplikaci SKID lze odstříky odstranit pouhým setřením hadříkem. Produkt je dodáván v lahvích s obsahem 400 ml tak, aby se na láhev dal jednoduše našroubovat postřikovač. A nakonec, je to vysoce ekonomický produkt: každá láhev SKID obsahuje stejné množství produktu jako dva spreje s obsahem 400 ml, protože výrobek je více konzistentní a čistý bez hnacího plynu.

JAK

SKID může být aplikován nástřikem, aby se produkt rovnoměrně rozprostřel na povrchu předmětu. Na povrchu vytváří film o tloušťce postačující k zajištění požadované funkce, přičemž se zabrání vytváření přebytků, které zejména na aluminii vedou k tvorbě bublinových defektů ve svaru. SKID může být aplikován na svářecí tyče jejich ponořením nebo nástřikem.

KDE

Svářecí tyče ve svářecích strojích s nepřetržitým provozem
Kovové svařované kusy při svařování svářecími stroji

BALENÍ

Kód výrobku
782.001

Dodávaná množství
Láhev 400 ml

Balení
Karton 24 kusů