

GF 501

Silikonová vazelína

Popis produktu:

GF 501 je vhodná pro mazání kombinovaných povrchů: kov/ guma/ plast/ dřevo. Produkt maže kompletně kabely, navijáky, kohouty, bateriová spojení a obecně mechanické části. Maže a chrání proti vlhkosti. Poskytuje vynikající protikorozní ochranu s vynikajícími dielektrickými vlastnostmi.

Kde aplikovat:

Specifická vazelína ideální pro mazání všech mechanismů v chemickém a strojírenském průmyslu. Ideální pro kluzné plochy, kabely, ložiska, převodkové skříně, řídicí ústrojí, navijáky, elektrické části a další aplikace.

Charakteristiky a vlastnosti:

- Vynikající antioxidační vlastnosti
- Dlouho trvající odolnost
- Vysoká jakost adheze
- Vynikající mechanická stabilita
- Odolává vodě a vlhkosti
- Antistatická
- Vynikající dielektrické vlastnosti

Jak používat:

Vyčistěte všechny kusy důkladně od staré vazelíny nebo zbytků maziva. Naneste na čistý

Kód: 1GC125 ; 1GC500; 1GC001; 1GC005

povrch špachtlí nebo tuhým kartáčem homogenním způsobem tak, aby jste obdrželi požadované množství produktu a požadované mazání.

Fyzikální vlastnosti:

Odolnost ke kyselým látkám	Dobrá
Odolnost k vlhkosti	Vynikající
Odolnost k výparům solí	Vynikající
Odolnost k rozpouštědlům	Vynikající
Lubrikační vlastnosti	Vynikající
Bod skanutí	≥300°C
Dielektrické vlastnosti	≥ 15
Provozní teploty	- 50°C do + 250°C
Vzhled	pasta
Hustota při 20°C	0,970 +/- 0,010
Barva	Transparentní

Naše technické rady, ať verbální nebo písemné nebo formou testů, jsou uváděny v dobré víře, ale bez záruky, a to se vztahuje i na situace, kde jsou dotčena vlastnická práva třetích stran. To vás nezabavuje závazku odzkoušet námi dodávané produkty na jejich vhodnost pro zamýšlené procesy a užití. Aplikace, používání a zpracování produktů je mimo možnost naší kontroly, a proto zcela ve vaší odpovědnosti. Pokud by přesto měla být určena odpovědnost za případné škody, bude omezena na hodnotu námi dodávaného a vámi použitého zboží.

