

GF 500

Technická vazelína

Popis produktu:

GF 500 je měkká, sněhobíle zbarvená, jemná vazelína, vhodná pro běžné použití vyjma farmaceutických aplikací.

Kde aplikovat:

Charakteristická vazelína vhodná pro použití tam, kde je třeba redukovat tření, respektive tam, kde je nutné se vyhnout zadření pohyblivých součástí strojů a mechanismů. Vhodná pro zámkové mechanismy, závěsy dveří, tlakové pojistky. Chrání gumové součástky a odstraňuje tření i u pohyblivých částí mechanism vyrobených ze dřeva. Je vhodná pro využití v papírenském, plastikářském, gumařském průmyslu, při výrobě lan i ve výrobě autobaterií k ochraně a izolaci elektrod.

Charakteristiky a vlastnosti:

- Sněhobíle zbarvená vazelína s dlouhým vláknem
- Stabilní barva
- Krémová konzistence spojená s vysokým bodem tání

Jak používat: Vyčistěte všechny kusy důkladně od staré vazelíny nebo zbytků maziva. Naneste na čistý povrch špachtlí nebo tuhým kartáčem homogenním způsobem tak, aby jste obdrželi požadované množství produktu a požadované mazání.

Fyzikální vlastnosti:

Barva	Sněhobílá
Bod tání ASTM D127	58/68 °C
Vzhled	Krémový
Penetrace při 25 °C	170/200(0,1mm)
Viskozita při 100 °C	4/5 mm ² s

Naše technické rady, ať verbální nebo písemné nebo formou testů, jsou uváděny v dobré víře, ale bez záruky, a to se vztahuje i na situace, kde jsou dotčena vlastnická práva třetích stran. To vás nezavazuje závazku odzkoušet námi dodávané produkty na jejich vhodnost pro zamýšlené procesy a užití. Aplikace, používání a zpracování produktů je mimo možnost naší kontroly, a proto zcela ve vaší odpovědnosti. Pokud by přesto měla být určena odpovědnost za případné škody, bude omezena na hodnotu námi dodávaného a vámi použitého zboží

Kód: 1GB125 ; 1GB500; 1GB001; 1GB005
 Obsah (ml): 125 500 1000 5000
 Balení (počet ks): 12 6 6 2

