

GF 505 PTFE vazelína



Faren industrie chimiche SpA
Corso Europa, 85/91 - 20020 Solaro (MI) - Italy
Tel. +39 02963020 - www.faren.com

Popis výrobku:

GF 505 je vazelína na bázi lithiového mýdla a minerálního vysoce rafinovaného lubrikačního oleje s přísadou vyváženého poměru antioxidantů a antikoročních aditiv. Má přirozenou mechanickou odolnost, dobrou adhezi a rezistenci k vodě. GF 505 je obohacena TEFLONEM, který ji obohacuje o vyjímečné kluzné vlastnosti, citelně snižující tření za nízkých teplot a zjednodušující studené startování. Plně uspokojuje potřeby multifunkčního mazání v rozličných sektorech: námořní sector, zemědělské stroje, autodoprava a běžná údržba mechanických zařízení a strojů.

Kde používat:

Specifická vazelína ideální pro mazání na rozhraní KOV/KOV, KOV/PLAST, PLAST/PLAST ap. Vhodné rovněž pro lodní motory, zahradní mechanismy, obecně pro všechny věci, kde se točí kola. Zejména se uplatní tam, kde je mechanika vystavena kondenzaci par, dešti či trysku proudu vody. Vyjímečná je v případech mazání vysoce až extrémně zatížených ložisek.

Charakteristika a vlastnosti:

- Dlouho přetrvávající odolnost mazání
- Rezistence vůči zavodnění
- Rezistence vůči vysokému tlaku
- Rezistentní do teploty 170 °C

Jak používat:

Očistěte všechny kusy důkladně od starých vazelín nebo zbytků maziv. Na čisté povrchy aplikujte špachtlí nebo tuhým kartáčem homogenním způsobem tak, aby jste dosáhli požadovaného množství produktu a požadovaného mazání.

Fyzikální vlastnosti:

Barva	Světle jantarová
Pracovní penetrace 60 shots	280 mm/2
ASTM D 566 Bod skanutí vazelíny	180°C
Vzhled	Jemně homogenní
NLGI ASTM D217 grade	2
Operation temperature	od -25°C do 130°C
4 kuličkový test (opotřebení) ASTM D2266	0,5 mm
Korozivní test ASTM D743	prochází
Odolnost proti vodě DIN 51807	1 - 90

Základní viskozita oleje při 40C (ISO) 100 cSt

Naše technické rady, ať verbální nebo písemné nebo formou testů, jsou uváděny v dobré víře, ale bez záruky, a to se vztahuje i na situace, kde jsou dotčena vlastnická práva třetích stran. To vás nezavazuje závazku odzkoušet námi dodávané produkty na jejich vhodnost pro zamýšlené procesy a užití. Aplikace, používání a zpracování produktů je mimo možnost naší kontroly, a proto zcela ve vaší odpovědnosti. Pokud by přesto měla být určena odpovědnost za případné škody, bude omezena na hodnotu námi dodávaného a vámi použitého zboží

Kód: 1GG125 ; 1GG500; 1GG001;
Obsah (ml): 125 500 1000
Balení (počet ks): 12 6 6

